



CVD / CVC 系列
DIN 二通插装阀 – 溢流阀功能
(安装孔尺寸符合 DIN 24342)

300 - 600 l/min - 350 bar

插件 示例: CVD08-31-6-A1

1. CVD08-31-6-A1 系列规格

尺寸	NG16	NG25	NG32
额定流量 (L/min)	150	200	450
最大流量 (L/min)	200	300	600
系列	CVD05	CVD08	CVD10

2. CVD08-31-6-A1 面积比 (1:1)

3. CVD08-31-6-A1 开启压力 (弹簧等级)

标准: 4 bar	6
-----------	---

4. CVD08-31-6-A1 设计号

5. CVD08-31-6-A1 密封等级

丁晴橡胶: 矿物油	1
氟橡胶: 矿物油及阻燃液压液	5

控制盖板¹ 示例: CVC08-61-5-1-A1

1. CVC08-61-5-1-A1 系列规格

规格	NG16	NG25	NG32
型号	CVC05	CVC08	CVC10

2. CVC08-61-5-1-A1 盖板类型

3. CVC08-61-5-1-A1 调压范围

7 ~ 105 bar	1
7 ~ 210 bar	3
7 ~ 350 bar	5

4. CVC08-61-5-1-A1 调节机构

标准型: 32 mm 调节手柄	1
50 mm 调节手柄	2
带防护帽盖的调节螺钉	3
其他	Denison

5. CVC08-61-5-1-A1 设计号

6. CVC08-61-5-1-A1 密封等级

丁晴橡胶: 矿物油	1
氟橡胶: 矿物油及阻燃液压液	5

¹ 包括连接螺栓, 详见技术资料。

盖板类型 CVC08-61-5-1-A1

61

62

63

64

67

标准溢流阀

电磁卸荷 – 带 4D01 安装面
(不包括电磁先导阀)比例压力控制
(不包括比例先导阀)

常闭

常开

R1EP01
(带反馈)4VP01
(不带反馈)